



Beskrivning

iCell Spiktättningsband är tillverkad av polyetenskum med sluten cellstruktur och belagd på ena sidan med ett lim baserat på akryldispersion. Elastisk struktur gör det möjligt att rikta in motplattan som är installerad på takduken.

Egenskaper

- Lösningsmedelsfri
- UV-beständig
- Vattentät

Användning och installation

iCell Spiktättningsband är utformad för tätning och isolering i takarbeten såväl som allmän konstruktion. Rekommenderas för tätning av punkteringar i takmembran och folier. När den appliceras under motbotten tillåter bandet att justera de ojämna fläckarna. Tack vare denna applikation förseglas alla inträngningspunkter i takmembranet genom takstaplar och spikar. Produkten ska förvaras på en torr plats, fri från fukt och UV-strålning i originaloskadade och slutna paket. Rullar ska transporteras i täckt transportmedel.

Teknisk specifikation:

Material	Polyetenskum med sluten cell
Bredd	40 mm
Längd	25 m
Tejptjocklek (utan distans)	3 ± 0,15 mm
Densitet	~ 30 kg/m ³
Draghållfasthet	min. 1,4 N/cm
Appliceringstemperatur	Rekommenderas från +5 till +25 °C
Arbetstemperatur	-30 till +90 °C
UV-beständighet	Upp till 6 månader
Förpackning	24 st

Artikel	Antal	Beställningsnr
iCell Spiktättningsband	24 st (1 förpackning)	87350081771108